

アストロウェブ CB

【オフ輪用カルシウム封鎖タイプ給湿液】



昨今印刷用紙などから湿し水へ混入するカルシウムに起因したトラブルが多発しております。特に、湿し水中のカルシウムがインキローラー表面に付着することから、グレーズによるローラーストリッピング発生のトラブルが多く見受けられます。『アストロウェブCB』は、湿し水へ混入してきたカルシウムと結びつき、水溶性にすることで封鎖する能力を持たせた給湿液です。カルシウムがインキローラー表面に付着することを阻止し、トラブルの発生原因を根本的に絶つオフ輪専用給湿液として開発いたしました。

【特長】

- ☆ ノンアルコール型給湿液にカルシウム封鎖効果を持たせてあります。
- ☆ 湿し水へ混入したカルシウムを水溶性に変えることにより、ローラーストリッピングの防止効果があります。
- ☆ 湿し水のpH上昇を抑制し、高い給水効率で安定した給水量を維持します。

【使用方法】

1～3%濃度で定量管理します。標準使用濃度は2%で設定します。
(印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようご注意ください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ



火気厳禁

【製品仕様】

10L 複合ポリ



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711