

アストロフィット 201 プラス

【UV インキ対応ノンアルコール型給湿液】



UV インキは高感度 UV 印刷機の普及とともに進化しています。UV インキの発色が油性インキに近づくことで、これまで油性インキで行っていた仕事が UV インキに置き換わりつつあります。進化する UV インキに対して、より速く安定した乳化状態を維持できる給湿液として開発いたしました。優れた保湿性と強い pH 緩衝作用により、安定した印刷状態を維持することができます。さらに、消防法の危険物に該当しない製品として取扱うことができるように設計してあります。

【特 長】

- ☆ スムーズな初期乳化で、刷出し時の地汚れを軽減します。
- ☆ セパレート型連続給水システムの水棒絡みを抑制します。
- ☆ ノンアルコール型給湿液にカルシウム封鎖効果を持たせてあります。
- ☆ 湿し水の pH 上昇を抑制し、不感脂化効果を維持します。
- ☆ 消防法の危険物に該当しない製品です。

【使用方法】

2～5% 濃度で定量管理します。標準使用濃度は 3% で設定します。
(印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようご注意ください。
- ★ 保管状況により本液が変色する場合がありますが、製品の性能に問題ありません。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有 機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 非該当

【製品仕様】

10L 複合ポリ



株式会社 **日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711