

アストロWEB5000

【オフ輪用ノンアルコール給湿液】



日研化学が独自のテクノロジーを投入した“アストロ給湿液シリーズ”のオフ輪用ノンアルコール型給湿液です。過度のインキ乳化を抑制しており、ロングラン印刷や重い絵柄でも低く安定した給水量を維持します。不感脂化効果に優れており、水棒へのインキ絡みが抑制されるので、薄く均一な版面水が実現できる給湿液です。

【特長】

- ☆ ロングラン印刷での過度のインキ乳化を抑制し、重い絵柄でも低く安定した給水量を維持します。
- ☆ 水棒へのインキ絡みを極めて少なくしました。
- ☆ CTP 版・PS 版の画像部にダメージを与えません。
- ☆ 強化された不感脂化で版面に汚れを寄せ付けません。
- ☆ 植物油インキにも、極めて優れた印刷適正を示します。

【使用方法】

1～3% 浓度で定量管理します。標準使用濃度は 2% で設定します。
(印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようにご注意ください。
- ★ 保管状況により本液が変色する場合がありますが、製品の性能に問題ありません。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有 機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級III



気厳禁



保護手袋着用



保護眼鏡着用

【製品仕様】

10L 複合ボリ

SDSはこちら



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851