

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ  
NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES (ニッケン < ギア・シフト > シリーズ) を新たに提案します。

# アストロギア 315

【枚葉機用高保湿性タイプ給湿液】

- ・ 保湿成分により水棒へのインキ絡みを抑えます。
- ・ 刷り出しの汚れを軽減して損紙を減らします。
- ・ カルシウムの結晶化を抑制することで、印刷トラブルによるロスを低減させます。

## 【特長】

- ☆ スムーズな初期乳化で、刷り出し時の地汚れを軽減します。
- ☆ セパレート型連続給水システムの水棒絡みを抑制します。
- ☆ ノンアルコール型給湿液にカルシウム封鎖効果を持たせてあります。
- ☆ 高い給水効果で安定した給水量を維持します。
- ☆ 湿し水の pH 上昇を抑制し、不感脂化効果が安定します。

## 【使用方法】

1 ～ 3% 濃度で定量管理します。標準使用濃度は 2% で設定します。  
(印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

## 【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようにご注意ください。
- ★ 保管状況により本液が変色する場合がありますが、製品の性能に問題ありません。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。



SDSはこちら



保湿性強化 水棒絡み抑制 グレーズ抑制 無処理版

## 【適用法令】

|        |     |
|--------|-----|
| PRTR 法 | 非該当 |
| 有機則    | 非該当 |
| 消防法    | 非該当 |



保護手袋着用



保護眼鏡着用

## 【製品仕様】

10L 複合ポリ



**株式会社 日研化学研究所**  
名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741  
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851  
福岡営業所 : 092-412-6711