

# 圧胴フレッシュ UV

【UV・油性インキ対応圧胴クリーナー】



印刷機の圧胴に付着したUVインキや油性インキの汚れを、スピーディーに溶解除去する圧胴専用クリーナーです。印刷機の圧胴には紙粉や湿し水成分などの汚れが付着することも多く、インキ以外の汚れに対しても優れた洗浄能力を発揮します。圧胴洗浄と同時に、汚れ付着を防止するワックス効果も併せ持った作業効率の高い製品です。

## 【特 長】

- ☆ PRTR 法・毒劇物取締法に非該当製品として設計しました。
- ☆ 圧胴に付着したUVインキと油性インキの両方の洗浄力に優れております。  
※完全硬化したUVインキは溶解できません。
- ☆ 洗浄と同時に汚れ付着防止のワックス効果も併せ持っております。
- ☆ 微細な研磨材を配合しているので圧胴を傷付けません。
- ☆ 適度な粘性があるエマルジョンですから、少量で広範囲の洗浄ができます。

## 【使用方法】

1. 必ず良く振ってからウエスなどに適量を取ってご使用ください。
2. 薄く均一に拭均し、擦込むように洗浄してください。
3. 研磨材を含んでおりますので、仕上げに空拭きをしてください。

## 【使用上の注意】

- ★ 他の薬品や溶剤と混合しないでください。
- ★ 圧胴以外の洗浄にはご使用いただけません。
- ★ 圧胴の爪に付着した場合は、洗い油などで速やかに洗浄してください。
- ★ 研磨材を含んでおりますので、セラミックス圧胴にはご使用いただけません。
- ★ ブランケットに付着した場合は、洗い油などで速やかに洗浄してください。
- ★ 弱アルカリ性ですので、ご使用の際には保護具（保護手袋・保護眼鏡）を着用して取扱ってください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

## 【適用法令】

- ・ PRTR 法 … 非該当
- ・ 有機 則 … 第三種有機溶剤含有
- ・ 消 防 法 … 指定可燃物（可燃性液体類）



火気厳禁

必ず換気を



してください



保護手袋着用



保護眼鏡着用

## 【製品仕様】

500ml × 10 本／ケース



株式  
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851