

# ブラピカウェット

## 【ブランケット用不織布（含浸パック）】



オフセット印刷機でのブランケット洗浄は、作業効率向上のため自動洗浄装置が導入されており、一般的なクロユニット方式では水と洗浄剤を洗浄布に噴霧し、自動で拭上げるシステムとしてドライタイプ洗浄布が使用されます。昨今この洗浄布に予め洗浄剤を含浸させ、水と洗浄剤を洗浄布に噴霧する必要のないウェットタイプの使用が主流となってきました。日研化学では、洗浄剤を含浸させた洗浄布として『ブラピカウェット』を製品化いたしました。製品本体を密封パックしており、含浸液の偏りや乾燥を防止する設計といたしました。特殊配合による含浸液は、洗浄装置へ装着後も乾燥することなく優れた洗浄力を発揮します。洗浄布表面は不織布素材と粉碎パルプの積層構造により、耐摩性に優れており毛羽立ちがありません。ブランケット表面の拭残りや拭ムラなどへの対応として、含浸液量を増減した製品ラインナップや、状況に応じたサイズなどをお選びいただけます。

### 【特長】

- ☆ 密封パックで含浸液の偏りや乾燥がありません。
- ☆ 積層構造により耐摩性が優れているので毛羽立ちがありません。
- ☆ 適正な含浸量をお選びいただけます。

### 【使用方法】

各装置の取付け方法に従って装着してください。  
※洗浄状態により、洗浄装置でプログラムを調整してください。

### 【使用上の注意】

- ★ 包装パック開封は使用する直前に行い、開封後は速やかにご使用ください。
- ★ 包装パック開封後は保護手袋などを装着して取扱ってください。
- ★ 含浸液が皮膚に付着した場合は、速やかに洗い流してください。
- ★ 使用後の不織布は、産業廃棄物として速やかに処分してください。
- ★ 保管は必ず水平位置となるようにしてください。
- ★ 含浸液は可燃性ですので、火気を近づけないでください。
- ★ 保管場所の温度が高いと製品寿命が短くなりますので、50℃以下となる冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 指定可燃物

含浸液：第四類第四石油類／危険等級Ⅲ



保護手袋着用



株式会社 日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741  
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851  
福岡営業所 : 092-412-6711