

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES (ニッケン < ギア・シフト > シリーズ) を新たに提案します。

# カラーチェンジャー SR

【インキローラー色替え専用洗浄剤】

- ・ローラー上の残色素を浮き上がらせる色替え専用洗浄剤です。
- ・高粘度エマルジョンタイプの剥離型洗浄剤に新技術をプラスしました。
- ・印刷準備時間の短縮に役立つ必需品です。

## 【特長】

- ☆ インキローラーのゴム表面に入り込んだインキ顔料をスムーズに素早く洗い流します。
- ☆ 研磨材を含まないのでローラーを傷めることなく洗浄できます。
- ☆ ローラーの微細孔に残っているインキ顔料を洗浄できます。

## 【使用方法】

1. 通常とおり洗浄剤でインキローラーを洗浄します。
2. 本液を適量インキローラーに滴下し、ドクターで回収します。  
(ローラーがスリップしない程度の量でご使用ください)
3. 最後にエマルジョン洗浄剤で仕上げ洗浄を行ってください。

## 【使用上の注意】

- ★ 必ずよく振ってからご使用ください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ インキローラー洗浄目的以外には使用しないでください。
- ★ 刷版に付着した場合は速やかに水で洗い流してください。
- ★ 本液は酸性です。ローラー以外に付着しないようご注意ください。ローラー以外に付着した場合は十分な水で洗い流してください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。



油性	色替え	研磨材非含有	消防法対応
----	-----	--------	-------

## 【適用法令】

PRTR法	非該当
有機則	非該当
消防法	非該当



保護手袋着用



保護眼鏡着用

## 【製品仕様】

500ml × 10本/ケース



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851