

ダイヤエアゾールⅡ

【防錆滑走スプレー】



シリコン樹脂を配合したスプレーとして製品化いたしました。防錆性と滑走性に優れており、静電気発生を抑制する効果が高いため、後加工などの紙を扱う工程で最適な効果を発揮します。紙の滑りが要求される断裁機や、静電気がトラブルの原因となる製本機・折機・打抜機などにご使用ください。

【特長】

- ☆ 滑走性を向上させます。
- ☆ 静電気の発生を抑制します。
- ☆ 防錆剤としてもお使いいただけます。
- ☆ 噴きつけた箇所の乾燥が速く、ベタ付きがありません。

【使用上の注意】

- ★ 十分に換気を行ってください。
- ★ 火気を使用している室内では大量に使用しないでください。
- ★ 人や炎に向けて使用しないでください。
- ★ ストーブやコンロ等、火気付近では使用しないでください。
- ★ 40℃以上になるところには放置しないでください。
- ★ 自動車内や直射日光の当たる場所、加熱源の近くには放置しないでください。
- ★ 湿気の多い場所には放置しないでください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ★ 火の中には絶対に入れないでください。破裂する危険があります。
- ★ 廃棄する際は、中身を使い切ってガスを十分に抜いてから廃棄してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 危険物第四類第一石油類（非水溶性液体）／危険等級Ⅱ



火気厳禁

【製品仕様】

420ml × 10本 × 3 / ケース



名古屋本社 : 052-204-0556
 名古屋営業所 : 052-506-7220
 福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
 大阪支社 : 06-6577-0851