

# フォームアウト

## 【消泡剤（水性型）】



オフセット印刷の湿し水において、気泡の多量発生は様々なトラブルの原因となります。循環タンクで発生した気泡が水舟に送られてしまうと、印刷物のベタ部や平網に気泡の模様が再現されてしまうことがあります。また、気泡が循環タンクより溢れて、装置の電装部分を濡らして漏電事故を起こすことがあります。『フォームアウト』は瞬時に気泡を消すことができるので、印刷品質の維持と漏電事故を防ぐことができます。

### 【特長】

- ☆ オフセット印刷の湿し水専用開発された消泡剤です。
- ☆ 添加後に攪拌することで、少量で気泡を消すことができます。
- ☆ 使用後の気泡も抑制します。

### 【使用方法】

『フォームアウト』に添付した点滴容器を使用して発泡の状態差に応じて、一滴づつ適宜添加してください。添加と同時に充分攪拌してください。この際、特に入れ過ぎないようにご注意ください。

### 【使用上の注意】

- ★ 『フォームアウト』が経時変化により分離した場合などは、必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ 油性型処理剤には、ご使用いただけません。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 非該当

### 【製品仕様】

500ml



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851