

ファンテンドライヤー

【オフセット湿し水用添加剤】



オフセット印刷では速乾性インキを使用しても、様々な印刷条件においてはインキの乾燥を遅らせるケースが発生します。特に多色機刷りにおいては急速なセットを要求され、追刷の場合は先刷りインキの乾燥が極めて重要になります。日研化学では乾燥を速めるための湿し水添加型の『ファンテンドライヤー』を開発しました。化学的にインキの酸化重合を促進させ、極めて良好な乾燥状態を実現します。

【特長】

- ☆ 湿し水に添加することでインキに接触・混入すると、速やかに酸化重合作用を促進して印刷面上のインキのセット・乾燥が速くなります。
- ☆ アスト口給湿液の効果に影響を与えません。
- ☆ インキの乾燥が速くなることで、印刷物の光沢を増加します。

【使用方法】

1. 湿し水 1L に対して本液を 2～5ml 添加してください。
2. 上記の添加量は確実に守ってください。

【使用上の注意】

- ★ 酸化重合型のオフセットインキ以外にはご使用いただけません。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 非該当

【製品仕様】

500ml × 20 本/ケース



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711