

# グレースバスター

## 【グレース除去&防止剤】



オフセット印刷ではインキローラー上に親水性物質が堆積し、インキ乗りが悪くなる現象が多発しております。これは湿し水成分や紙粉などの親水性物質が堆積し、固着した結果グレースが発生している状態です。一般のインキローラー洗浄では、インキのみが洗浄されて親水性物質は残ったままとなります。『グレースバスター』は、固着した親水性物質を取除く専用の除去剤として開発いたしました。日々の洗浄にご使用いただくことでグレース予防にも役立ちます。

### 【特長】

- ☆ PRTR法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 環境に優しいアロマフリーで弱アルカリタイプとして成分構成しております。
- ☆ グレース除去能力に優れると同時にグレースを長時間予防します。
- ☆ 安全性と環境に配慮した成分を主体とした製品となっております。
- ☆ 研磨材を含まずローラーを傷めることなく簡単に洗浄できます。

### 【使用方法】

1. インキローラー上のインキを洗い油などで洗浄します。
2. 『グレースバスター』をインキローラーへ2～3本の横線状になるように滴下し、2～5分程度空転させます。
3. ドクターをセットして洗い油やエマルジョン洗浄剤で洗浄します。
4. ドクターで回収される洗浄剤に汚れがなくなるまで洗浄してください。

### 【使用上の注意】

- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ インキローラーの洗浄以外にはご使用いただけません。
- ★ 刷版に付着した場合は速やかに水で洗い流してください。
- ★ 弱アルカリ性ですので、保護具（保護手袋・保護眼鏡）を着用してご使用ください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ PRTR法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 非該当



### 【製品仕様】

500ml × 10本 / ケース



株式会社 **日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556      東京支社 : 03-3632-4741  
名古屋営業所 : 052-506-7220      大阪支社 : 06-6577-0851  
福岡営業所 : 092-412-6711