

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ
NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES (ニッケン < ギア・シフト > シリーズ) を新たに提案します。

グレースバスター SG

【グレース除去剤】

- ・ UV、油性兼用の高性能グレース除去剤です。
- ・ インキローラーに付着した強固なグレースを除去。
- ・ ローラーのインキ転移性をよみがえらせます。

【特長】

- ☆ リスクの少ない弱アルカリタイプとして成分構成しております。
- ☆ グレース除去能力に優れると同時にグレースを長時間予防します。
- ☆ 研磨材を含まずローラーを傷めることなく簡単に洗浄できます。
- ☆ 日常のローラー洗浄時にお使いいただけます。
- ☆ UV・油性印刷の両方で効果を発揮します。

【使用方法】

1. インキローラー上のインキを洗い油などで洗浄します。
2. インキローラーへ2～3往復分を滴下し、2～5分程度空転させます。
3. ドクターをセットして洗い油やエマルジョン洗浄剤で洗浄します。
4. ドクターで回収される洗浄剤に汚れがなくなるまで洗浄してください。

【使用上の注意】

- ★ 必ずよく振ってからご使用ください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ インキローラーの洗浄以外にはご使用いただけません。
- ★ 刷版に付着した場合は速やかに水で洗い流してください。
- ★ 弱アルカリ性ですので、保護具（保護手袋・保護眼鏡）を着用してご使用ください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。



SDSはこちら



UV・油性 エマルジョン グレース除去 消防法対応

【適用法令】

PRTR法	非該当
有機則	非該当
消防法	非該当



保護手袋着用



保護眼鏡着用

【製品仕様】

500ml × 10本 / ケース



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851