持続可能な世界をめざし・・・

NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ
NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES（ニッケン〈ギア・シフト〉シリーズ）を新たに提案します。

グレーズバスター SG プラス

【研磨材配合タイプグレーズ除去剤】

・UV・油性油性兼用の高性能グレーズ除去剤です。

・インキローラーに付着した強固なグレーズを物理的に除去。

・ローラーのインキ転移性をより効果的によみがえらせます。

【特長】
☆ 研磨材をプラスしたことで、親水化成分をより効果的に除去します。
☆ ローラーの微細孔に入り込んだ親水化成分を除去することで、グレーズの再発を抑制します。
☆ 微細な研磨材を採用することで、ローラーへのダメージを最小限に抑えました。
☆ グレーズ処理回数を減らすことで、生産性の向上に貢献します。
☆ UV・油性印刷の両方で効果を発揮します。

【使用方法】
1. インキローラー上のインキを洗い油などで洗浄します。
2. インキローラーへ 2 ～ 3 往復分を滴下し、2 ～ 5 分程度空転させます。
3. ドクターをセットして洗い油やエマルジョン洗浄剤で洗浄します。
4. ドクターで回収される洗浄剤に汚れがなくなるまで洗浄してください。

【使用上の注意】
★ 必ずよく振ってからご使用ください。
★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
★ インキローラーの洗浄以外にはご使用いただけません。
★ ゴミ取りローラーには使用しないでください。
★ 刷版に付着した場合は速やかに水で洗い流してください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

SDSはこちら

UV・油性	エマルジョン	グレーズ除去	消防法対応

【適用法令】

PRTR 法	非該当
有機則	非該当
消防法	非該当

保護手袋着用

保護眼鏡着用

【製品仕様】

500ml × 10 本 ／ケース

2019 GP ECO AWARDS
GREEN PRINTING JFPI
GP資機材環境大賞受賞

株式会社 日研化学研究所

名古屋本社　：052-204-0556　東京支社　：03-3632-4741
名古屋営業所：052-506-7220　大阪支社　：06-6577-0851
福岡営業所　：092-412-6711

2023/02