

循環タンク洗浄キット

【湿し水循環タンク除菌・洗浄キット】



湿し水交換を定期的に行う場合でも、その循環ホース内に堆積した汚れを除去することは容易ではありません。経年堆積した汚れによりスムーズな水送りができず、湿し水に関連したトラブル発生の原因となります。アストロ給湿液専用の『循環タンク洗浄キット』を定期メンテナンスの一環としてご使用いただくことで、未然にトラブル発生を防止できます。

【特長】

- ☆ 湿し水循環タンクと配管内の除菌と汚れの洗浄を同時に行い、湿し水の循環をスムーズにします。
- ☆ 法令に抵触する成分を含まないので、作業安全性に優れています。
- ☆ 湿し水循環タンクと配管の部材に影響を与えません。

【使用方法】

1. 湿し水に循環タンク洗浄剤を（2～3Lの水に溶かして使用）投入し、1時間循環させて、湿し水循環タンクと配管内及び水舟の洗浄を行います。※このとき、pH10前後になっていることを確認してください。循環タンク洗浄剤の標準使用量は、湿し水100Lに対して1パック（500g）です。
2. 洗浄後の湿し水に専用中和剤を投入して、15～30分間循環させてください。
※このとき、pH7前後になっていることを確認してください。
（循環タンク洗浄剤1パックに対して、専用中和剤1Lを使用してください）
3. 中和後の湿し水を排水し、新たに水を入れて15～30分間循環し水洗してください。
4. 3.の水洗水を排水して洗浄作業を完了です。

【取扱い上の注意】

- ★ 循環タンク洗浄剤及び専用中和剤の投入時に発泡しますが、暫くすると泡は解消します。
- ★ 洗浄中は水舟に湿し水及び水を貯めないでください。
- ★ 洗浄後、循環タンクと中間タンク及びろ過装置のフィルター（油分吸着マットなど）を新しいものと交換してください。
- ★ 湿し水ろ過装置を使用している場合、洗浄後にろ過器内に残っている水を入れ替えてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 非該当

【製品仕様】

循環タンク洗浄キット（1セット）：循環タンク洗浄剤 500g × 2パック：専用中和剤 1L × 2本



株式会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851