

# ニッケンアクア ウォッシュ

## 【環境負荷低減型ブランケット・ローラー洗浄剤】



実用性と環境負荷低減を両立させたエマルジョン型ブランケット・ローラー洗浄剤です。日常のインキローラー洗浄にご使用いただくことで、グレーズによるローラーstrippingの予防として効果を発揮します。また、「セラミック圧胴用洗浄剤」としてメーカーから適応承認を受けた製品ですので、安心して圧胴洗浄にご使用ください。

### 【特長】

- ☆ PRTR 法に非該当製品として設計しました。
- ☆ インキローラー洗浄時の刺激臭がなく、良好な作業環境を保ちます。
- ☆ ブランケットの微細孔に残っているインキ顔料や紙粉を洗浄できます。
- ☆ エマルジョンタイプでも乾燥速度が速く、作業性が向上します。
- ☆ 分離や粘度上昇を抑えるために乳化安定性を向上させました。
- ☆ 洗い油に比べてゴム成分への影響を小さく抑えました。

### 【使用方法】

#### 【ブランケット洗浄】

ウエスなどに適量含ませて拭上げてください。

(ブランケットのインキ受理性が良くなり、インキ転移と網点再現性が良好になります)

#### 【インキローラー洗浄】

洗い油などで洗浄後に適量滴下して仕上げ洗いとしてご使用ください。

(日常的にご使用いただくことで、ローラーstrippingの予防ができます)

### 【取扱い上の注意】

- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。
- ★ 皮膚に付着した場合は石けんで良く洗い流してください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ PRTR 法 … 非該当
- ・ 有機 則 … 第三種有機溶剤含有
- ・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類 (水溶性液体) / 危険等級 III



火気厳禁

必ず換気を



してください



保護手袋着用

### 【製品仕様】

2L × 10 本/ケース 17L 缶



名古屋本社 : 052-204-0556  
 名古屋営業所 : 052-506-7220  
 福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
 大阪支社 : 06-6577-0851