

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES (ニッケン < ギア・シフト > シリーズ) を新たに提案します。

ニッケン UV クリーナー G1

【環境負荷低減型 UV インキ洗浄剤】

- ・次世代型のローラー専用 UV インキ洗浄剤です。
- ・よりリスクの低い洗浄作業を実現します。
- ・洗浄性と乾燥性に優れた製品です。

【特長】

- ☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 優れた洗浄力を持った臭気の少ない UV インキ洗浄剤です。
- ☆ 他の UV インキ用洗浄剤と比べ、ゴム成分への影響を小さく抑えました。
- ☆ インキローラー専用洗浄剤ですので、ブランケットにはご使用いただけません。
(インキローラーの自動洗浄装置にもご使用いただけます)

【使用方法】

インキローラーへ適量を滴下し、ドクターで回収します。
(刷版の画像部に影響を与えますので、付着しないように注意してください)

【使用上の注意】

- ★ ブランケットには膨潤のおそれがありますのでご使用いただけません。
- ★ 刷版の画像部に影響を与えますので付着しないようにご注意ください。
- ★ 可燃性の液体ですので火気を近づけないでください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。



SDSはこちら



UV

ローラー専用

自動洗浄装置

【適用法令】

PRTR 法	非該当
有機則	非該当
消防法	危険物第四類第二石油類 (非水溶性液体) / 危険等級 III



火気厳禁



保護手袋着用



保護眼鏡着用

【製品仕様】

17 L 缶



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851