

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES (ニッケン < ギア・シフト > シリーズ) を新たに提案します。

プレートクリーナー GR-330

【無処理版対応プレートクリーナー】

- ・ UV・油性兼用の研磨材配合タイププレートクリーナーです。
- ・ 無処理版などの CTP 版のキズ汚れも効果的に解消します。
- ・ 刷版非画像部の砂目に入り込んだインキ汚れを物理的に除去。

【特長】

- ☆ UV・油性インキ兼用のプレートクリーナーです。
- ☆ 刷版のハンドリングによるキズ汚れを効果的に解消できます。
- ☆ 無処理版などの CTP 版や PS 版にご使用いただけます。
- ☆ 刷版の非画像部を強力に不感脂化して、汚れを寄せ付けません。
- ☆ 刷版の画像部の感脂力を強化して、インキ乗りを向上させます。

【使用方法】

1. 必ずよく振ってからご使用ください。
(分離状態のままですと有効成分の効力が発揮されません)
2. 水を絞ったスポンジに適量含ませ、版面を軽く拭き上げるようにして汚れを落としてください。
3. 画像部に本液が残らないように軽く拭き取って印刷を開始してください。
(多量に使用したときは、スポンジで十分に水洗いして印刷を開始してください)

【使用上の注意】

- ★ 必ずよく振ってからご使用ください。
- ★ 研磨材を含みますので、強くこすり過ぎますと画像部に影響を与える可能性があります。
- ★ 酸性物質を含みますので、ご使用の際には手袋等の保護具を着用してください。
- ★ 皮膚に付着した場合は、石けんでよく水洗いしてください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。



SDSはこちら



UV・油性 研磨材 無処理版 消防法対応

【適用法令】

PRTR 法	非該当
有機則	非該当
消防法	非該当



保護手袋着用



保護眼鏡着用

【製品仕様】

1L × 6本 × 2 / ケース



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851