

帯電防止剤 M - 20

【オフセット輪転機用アプリケーション剤】



オフセット輪転機のドライヤー出口付近に設置されているシリコンコーターで使用する帯電防止剤です。用紙の滑走性を重視したシリコンタイプですので、紙詰まり防止や紙揃え効果に優れた製品です。薄く均一な被膜を形成するので紙面に光沢がでて、ターンバーやガイドローラーによるこすれを防止します。

【特長】

- ☆ 滑走性を大幅に強化します。
- ☆ 帯電防止効果に優れ、紙詰まりや背割れ、ヒジフを防ぎます。
- ☆ シリコン含有タイプで印刷のハイスピード化と損紙軽減ができます。
- ☆ 引火性がなく安心してご使用いただけます。

【使用方法】

1. 2～5%の割合で希釈してご使用ください。
2. 紙質・ドライヤー温度などにより、希釈の割合を調節してください。

【使用上の注意】

- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 本液は安全性の高いエマルジョン液ですが、手指や顔等に付着した場合は、石けんなどで十分に水洗いしてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 非該当



【製品仕様】

20L キューブ



株式会社 **日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556
 名古屋営業所 : 052-506-7220
 福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
 大阪支社 : 06-6577-0851