

# ウルトラコンディショナー

## 【超高性能インキ調整剤】



様々なインキの調子に起因するトラブルの解消に効果を発揮する、液体タイプの万能型インキ添加剤です。インキの流動性を向上させると同時にセットと乾燥を促進させるので、インキの光沢と棒積み適性があがり効率化が図れます。液体タイプですのでインキに混ぜやすく、インキ全体に万遍なく効果を行き渡らせます。

### 【特長】

- ☆ インキ流動性が飛躍的に向上します。
- ☆ セット及び乾燥を促進し、追刷りやドンテンが短時間で出来ます。
- ☆ 棒積み適性が向上します。
- ☆ レベリングとインキ光沢が向上します。
- ☆ インキや紙粉の胴残りが減少します。
- ☆ インキの過剰な乳化（水負け）を防止します。

### 【使用方法】

1. 合成紙用インキ・水無しインキを除くオフセット油性インキにご使用いただけます。
2. 添加量はインキ重量の3%以内としてください。
3. 添加後はインキと良く練り合わせてください。  
※添加量が多すぎる場合、汚れの原因となることがありますのでご注意ください。

### 【使用上の注意】

- ★ 可燃性の液体ですので火気を近づけないでください。
- ★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ★ 眼に入った場合は多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第三石油類（非水溶性液体）／危険等級Ⅲ



火気厳禁

### 【製品仕様】

1L × 6本 × 2 / ケース



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851