

# ウルトラワックス スプレー II

【インキ付着防止&防錆滑走スプレー】



シリコン樹脂を配合した、インキ付着防止及び防錆滑走スプレーです。オフセット枚葉機の圧胴、輪転機のガイドローラーやターンバーなどに付着する汚れを強力な被膜効果で防止します。また、高い防錆滑走効果で、滑りが要求される断裁機での作業や静電気がトラブルの原因となる製本機器などにご使用いただけます。

## 【特長】

- ☆ PRTR法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 強力な皮膜効果でインキや紙粉、湿し水成分などの汚れを付着させません。
- ☆ 滑走性の向上と、静電気の発生を抑制します。
- ☆ 防錆剤としてもご使用いただけます。

## 【使用方法】

『ウルトラワックススプレー II』を吹き付けて乾かします。

## 【使用上の注意】

- ★ 十分に換気を行ってください。
- ★ 火気を使用している室内では大量に使用しないでください。
- ★ 人や炎に向けて使用しないでください。
- ★ ストーブやコンロ等、火気付近では使用しないでください。
- ★ 40℃以上になるところには放置しないでください。
- ★ 自動車内や直射日光の当たる場所、加熱源の近くには放置しないでください。
- ★ 湿気の多い場所には放置しないでください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ★ 火の中には絶対に入れないでください。破裂する危険があります。
- ★ 中身を使い切ってガスを十分に抜いてから廃棄してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

## 【適用法令】

- ・ PRTR法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第一石油類（非水溶性液体）危険等級II



火気厳禁

## 【製品仕様】

420ml × 10本 × 3 / ケース



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851