

# UV モイスト

## 【UV 印刷用連続給水システムポリマーゴムローラー洗浄剤】



UV インキは油性インキと成分が異なるので、油性インキ用の水棒洗浄剤では UV インキの溶解力は不足していました。また、このことが原因で洗浄後の水棒上に水膜が形成されなかったり、インキを拭取りにくくなったりしていました。

『UV モイスト』はこのような問題を取除いた、高性能で扱いやすい UV インキ対応水棒洗浄剤です。

### 【特 長】

- ☆ UV インキに対して高い溶解力があります。
- ☆ ローラーの拭きごこちは良好です。
- ☆ ローラーを不感脂化し、均一な水膜を形成します。

### 【使用方法】

1. ウェスまたはスポンジに『UV モイスト』を含ませて、ローラーの表面を拭き、インキ汚れを除去してください。
2. 洗浄後、ローラーを拭上げてから始動してください。
3. 終業したのち洗浄した場合は、翌日そのまま始動できます。

### 【使用上の注意】

- ★ 刷版のレジストを溶かすことがありますので、刷版の上に液をこぼさないように注意してご使用ください。
- ★ 揮発性がありますので、使用後は必ず栓をしてください。
- ★ 引火性の製品ですので、熱源、火花、炎から隔離してください。
- ★ 本液が手指や皮膚についた場合は、直ちに水で十分に洗ってください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有 機 則 … 第三種有機溶剤含有
- ・ 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ



火気厳禁



必ず換気をしてください



保護手袋着用

### 【製品仕様】

1L × 6 本 × 3 / ケース



株式会社 **日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
 名古屋営業所 : 052-506-7220  
 福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
 大阪支社 : 06-6577-0851