持続可能な世界をめざし・・・

NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ
NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES（ニッケン〈ギア・シフト〉シリーズ）を新たに提案します。

UV チェンジャー SU

【UV インキ用色替え専用洗浄剤】

・UV 印刷の色替え洗浄を効率化できます。

・色替え専用洗浄剤なので残色素を浮き上がらせます。

・印刷準備時間の短縮に役立つ必需品です。

【特長】

☆ インキローラーのゴム表面に入り込んだ UV インキ顔料をスムーズで素早く洗い流します。

☆ 研磨材を含まないのでローラーを傷めることなく洗浄できます。

☆ 低粘度タイプの UV インキ用色替え洗浄剤です。

【使用方法】

1. 通常とおりに UV インキ用洗浄剤でインキローラーを洗浄します。
2. 本液を適量インキローラーに滴下し、ドクターで回収します。
   （ローラーがスリップしない程度の量でご使用ください）
3. 最後に UV インキ用エマルジョン洗浄剤で仕上げ洗浄を行ってください。

【使用上の注意】

★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

★ インキローラー洗浄目的以外には使用しないでください。

★ 刷版の画像部に影響を与えますのでご注意ください。

★ 可燃性の液体ですので火気を近づけないでください。

★ 皮膚に付着した場合は石けんでよく洗い流してください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

SDSはこちら

UV	色替え	研磨材非含有

【適用法令】

PRTR 法	非該当
有機則	非該当
消防法	危険物第四類第三石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ

【製品仕様】

500ml × 10 本 ／ ケース

2019 GP ECO AWARDS
GREEN PRINTING JFPI
GP資機材環境大賞受賞

株式会社 日研化学研究所

名古屋本社　：052-204-0556　東京支社　：03-3632-4741
名古屋営業所：052-506-7220　大阪支社　：06-6577-0851
福岡営業所　：092-412-6711

2023/02